Temat:	**NOWA KLASYFIKACJA SEASIDE**
Obowiązujące w Grupach Roboczych: / Grupy robocze zaangażowane:	**Grupy roboczej aluminium, Grupy roboczej przygotowania powierzchni**
QUALICOAT uchwała	**Spotkania odbyły się w roku 2012 i 2013** **Uchwała nr 12/TC 09.05.12** TC zatwierdza wprowadzenie etapu odtłuszczania do cyklu D (SEASIDE A pojedyncze trawienie) albo na niezależnym etapie lub na kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia. Komitet Wykonawczy powinien decydować, jak, gdzie i kiedy ta specyfikacja powinna być stosowana. **Uchwała nr 3/EC 10.05.12** EC prosi Grupę roboczą Specyfikacji o przygotowanie arkusza aktualizacji zawierającego nową klasyfikację SEASIDE w Specyfikacji i zawierającą etap odtłuszczania dla nowego cyklu D (SEASIDE A pojedyncze trawienie) albo w niezależnym etapie czy w kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia. **Uchwała nr 8/TC 07.11.12** TC prosi Grupę roboczą przygotowania powierzchni o recenzję części zaznaczone na żółto w projekcie aktualizacji karty nr 7 (nowa klasyfikacja SEASIDE) i ponownie przesłanie arkusza aktualizacji. **Uchwała nr 15/TC 22.05.13** TC zatwierdza projekt aktualizacji karty nr 7 (nowa klasyfikacja SEASIDE) zmieniona na posiedzeniu.
Data zastosowania:	**1 Styczeń 2014**

Temat:	**NOWA KLASYFIKACJA SEASIDE**
Poprawki do Specyfikacji:	**3.2.1 Stopień trawienia: nowe fragmenty zaznaczone na szaro** **(patrz strona poniżej)**

3.2.1 Stopień trawienia

[...]

Zdefiniowane są dwie wstępne obróbki przygotowawcze:

a) Standardowe przygotowanie (obowiązkowe).

Całkowity stopień trawienia musi być nie mniejszy niż 1.0 g/m^2

b) Rozszerzone przygotowanie (dobrowolne, dla wersji SEASIDE).

Sumaryczny stopień wytrawienia powinien wynosić przynajmniej 2.0 g/m^2.

Następujące typy obejmą odtłuszczanie zarówno na niezależnym etapie jak i na kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia.

- **Typ A: trawienie kwaśne**
  - **Type A1: pojedyncze trawienie kwaśne**
  - **Type A2: trawienie kwaśne + trawienie kwaśne**
- **Type AA: podwójne trawienie**
  - **Type AA1: trawienie alkaliczne *+ trawienie kwaśne***
  - **Type AA2: trawienie kwaśne* + trawienie alkaliczne *+ trawienie kwaśne***

*Trawienie w każdym etapie musi być przynajmniej *0.5g/m^2* .

Lakiernie, które życzą sobie posiadać potwierdzenie SEASIDE na swoim certyfikacie licencji muszą składać wniosek do swojego stowarzyszenia krajowego lub bezpośrednio do QUALICOAT w krajach w których nie ma krajowego stowarzyszenia.