

Temat:	CZAS WYKONANIA TESTÓW AASS I FFC
Postanowienie QUALICOAT:	<u>Postanowienie Nr 10/TC 23.11.16</u> TC stwierdził, że testy AASS i FFC powinny być przeprowadzane podczas pierwszej inspekcji w każdym roku kalendarzowym.
Data zatwierdzenia:	23–24 maja 2017
Data wejścia w życie:	1 września 2017
Zmiany Wymagań:	tekst dodany do sekcji 5.2.

5.2 Rutynowe inspekcje licencjobiorców

Po udzieleniu licencji na używanie znaku jakości wykonawca powłok otrzyma przedłużenie, jeżeli wyniki co najmniej dwóch inspekcji na rok spełnią wymagania.

Każda linia lakiernicza jest sprawdzana dwa razy w roku w celu odnowienia licencji QUALICOAT.

Próbki testowe do badań w kwaśnej mgłę solnej i testu korozji nitkowej (w przypadku SEASIDE) są pobierane podczas pierwszej inspekcji w roku.

[...]

W trakcie inspekcji inspektor wykonuje następujące czynności, używając formularza inspekcji zatwierdzonego przez QUALICOAT:

- kontrolę materiałów zgodnie z § 5.1.1,
- kontrolę aparatury laboratoryjnej § 5.1.2,
- kontrolę procesów i urządzeń produkcyjnych zgodnie z § 5.1.3,
- kontrolę chemicznej obróbki wstępnej zgodnie z § 5.1.4,
- kontrolę wyrobów gotowych i płyt kontrolnych zgodnie z § 5.1.5 i 5.1.6,
- test kwaśnej mgły solnej do przeprowadzenia ~~co najmniej raz w roku~~ na próbkach pierwszej inspekcji zgodnie z § 2.10,
- przegląd rejestrów zgodnie z § 5.1.7.

[...]

Licencje z atestem „SEASIDE”

Inspekcje rutynowe SEASIDE są prowadzone zgodnie z § 3.2.1 lub 3.4 w trakcie inspekcji QUALICOAT, a test korozji nitkowej wykonuje się na wyrobach gotowych (2.19) podczas pierwszej inspekcji w roku. Co najmniej jedna inspekcja SEASIDE rocznie musi być przeprowadzona z wynikiem zadowalającym. Jeżeli żadne inspekcja SEASIDE nie jest możliwa w czasie wizyt QUALICOAT, należy przeprowadzić dodatkową, zapowiedzianą inspekcję.